


REZ..シリーズ／インサート 超硬

■ CZH-BL 低抵抗モールドブレーカ




●本図は右勝手 (R) を示す。

品番	ブレーカ	中心刃	ワイパー	AN	EPSR	INSL	RE	S	W1	超硬	
										PVDコート	
				°	°	mm	mm	mm	mm		
CZH04005CFR-BL	あり	なし	なし	7	87	5.56	0.05	1.88	4.2	●	●
CZH0402CFR-BL	あり	なし	なし	7	87	5.56	0.2	1.88	4.2	●	●

参照ページ:ホルダ → X6,X7 推奨切削条件 → X3

■ CZH-070




●本図は右勝手 (R) を示す。

品番	ブレーカ	中心刃	ワイパー	AN	EPSR	INSL	RE	S	W1	超硬	
										PVDコート	
				°	°	mm	mm	mm	mm		
CZH04005CFR-070	なし	あり	なし	7	87	5.56	0.05	1.88	4.2	●	●
CZH0402CFR-070	なし	あり	なし	7	87	5.56	0.2	1.88	4.2	●	●

参照ページ:ホルダ → X6,X7 推奨切削条件 → X3

■ CZH-140/141




●本図は右勝手 (R) を示す。

品番	ブレーカ	中心刃	ワイパー	AN	BS	EPSR	INSL	LE	RE	S	W1	超硬	
												PVDコート	
				°	mm	°	mm	mm	mm	mm	mm		
CZH04005CFR-140	なし	あり	ストレート	7	0.4	87	5.56	4	0.05	1.88	4.2	●	●
CZH0402CFR-140	なし	あり	ストレート	7	0.4	87	5.56	4	0.2	1.88	4.2	●	●
CZH05005CFR-141	なし	あり	ストレート	10	0.4	87	5.28	4	0.05	2.18	5.56		●
CZH0502CFR-141	なし	あり	ストレート	10	0.4	87	5.28	4	0.2	2.18	5.56		●

参照ページ:ホルダ → X6,X7 推奨切削条件 → X3

■ CZH-C45 Dカット45°用



●本図は右勝手 (R) を示す。

品番	ブレーカ	中心刃	ワイパー	AN	BCH	BS	EPSR	INSL	KCH	S	W1	超硬	
												PVDコート	
				°	mm	mm	°	mm	°	mm	mm		
CZH0400CFR-C45	あり	なし	ストレート	7	1.35	0.3	87	5.56	45	1.88	4.2	●	●

参照ページ:ホルダ → X6,X7 推奨切削条件 → X3