



DS Holder シリーズ

背面加工向け | CNC 自動旋盤用



逆バイト対応可能



内部給油式DS Holderシリーズに溝入れホルダを追加

💧 内部給油仕様で工具摩耗の抑制+切屑処理性の向上




CERtainly | but not only | **CERamics**
Outstanding solutions for demanding applications



DSホルダ 溝入れ工具に内部給油仕様をラインナップ追加



特徴①

内部給油仕様で切屑処理性が向上

	外部給油+内部給油	外部給油のみ
仕様		
切屑	 切屑絡み抑制	

特徴②

内部給油仕様で工具摩耗を抑制

	外部給油+内部給油	外部給油のみ
仕様		
横逃げ面	 55%抑制	


特徴③

レンチで簡単に刃先高さの調整ができ、作業時間を短縮



使用方法

※心は上げる方向のみ調整可能なため、ウェッジ用スクリュを緩めた状態から実施



ラインナップ

前挽き

DS-...-OH	内部給油仕様 (特徴①②)	DS-...-ACH...	心高さ調整機構 (特徴③)
-----------	---------------	---------------	---------------

DS-PTX-ACH-OH →裏面へ	DS-PTX-ACH →Q58	DS-PTX →Q59	DS-SCL-ACH →Q18	DS-SCL →Q19
DS-SDU-ACH-OH →裏面へ	DS-SDU-ACH →Q30	DS-SDU →Q31	DS-SDX →Q33	
DS-SVX →Q45	DS-SVXP →Q50	DS-SVVPN-ACH →Q51	DS-SVVPN →Q52	

溝入れ

DS-GTT-OH New →裏面へ	DS-GTT →T21	DS-FGV →T43	DS-GQGD New →別パンフ参照
---	---------------------------	---------------------------	--

ねじ切り

DS-TTP →U18	DS-STT →U21
---------------------------	---------------------------

後挽き

DS-TBP →R16	DS-GTT-OH New →裏面へ	DS-GTT →R33
---------------------------	---	---------------------------


内径

DS-LBMB →V7

凡例


DS-SDX	ホルダ型式
	加工イメージ
→Q33	総合カタログ 2025-2026の ページ

I DS-SDU-ACH-OH 心高調整式 DS ホルダ（内部給油仕様）



本図は左勝手(L)を示す。


注)インサートは右勝手(R)もしくは勝手無し品(N)を使用します。



部品	
スクリュ(クランプ用)	LRIS-4*10
スクリュ(ウェッジ用)	WS060419-004
ウェッジ	ACH-W18
レンチ(クランプ用)	LLR-25S-20*65
レンチ(ウェッジ用)	LW-3


品番	勝手	DCON mm	H mm	B mm	LF mm	HF2 mm	適応インサート
DS-SDUL16-11-ACH-OH	L	16.00	15.5	15.5	95	心高さ調整量 TypeA(0~+0.2)	DC..11T3.. DC..11T3..WP
DS-SDUL19-11-ACH-OH	L	19.05	18	18	120		
DS-SDUL20-11-ACH-OH	L	20.00	19	19	120		
DS-SDUL22-11-ACH-OH	L	22.00	21	21	120		
DS-SDUL25-11MET-ACH-OH	L	25.00	24	24	150		
DS-SDUL25-11-ACH-OH	L	25.40	24	24	150		

I DS-PTX-ACH-OH 心高調整式 DS ホルダ（内部給油仕様）



本図は左勝手(L)を示す。


注)インサートは右勝手(R)もしくは勝手無し品(N)を使用します。



部品	
スクリュ(クランプ用)	LCS33
スクリュ(ウェッジ用)	WS060419-004
レバー(クランプ用)	LCL33N
ウェッジ	ACH-W18
レンチ(クランプ用)	LW-2
レンチ(ウェッジ用)	LW-3


品番	勝手	DCON mm	H mm	B mm	LF mm	HF2 mm	適応インサート
DS-PTXL16-33-ACH-OH	L	16.00	15.5	15.5	120	心高さ調整量 TypeA(0~+0.2)	TN..1604..
DS-PTXL19-33-ACH-OH	L	19.05	18	18	120		
DS-PTXL20-33-ACH-OH	L	20.00	19	19	120		
DS-PTXL22-33-ACH-OH	L	22.00	21	21	120		
DS-PTXL25-33MET-ACH-OH	L	25.00	24	24	150		
DS-PTXL25-33-ACH-OH	L	25.40	24	24	150		

I DS-GTT-OH（内部給油仕様）



本図は左勝手(L)を示す。

注)インサートは右勝手(R)もしくは勝手無し品(N)を使用します。



部品	
スクリュ(クランプ用)	LR-S-4*9
レンチ(クランプ用)	RLR-20S

品番	勝手	DCON mm	H mm	B mm	LF mm	HF2 mm	適応インサート
DS-GTTL16-OH	L	16.00	15	15	95	0	TBMH32... GT..32...
DS-GTTL19-OH	L	19.05	18	18	120		
DS-GTTL20-OH	L	20.00	19	19	120		
DS-GTTL22-OH	L	22.00	21	21	120		
DS-GTTL25MET-OH	L	25.00	24	24	150		
DS-GTTL25-OH	L	25.40	24	24	150		



NTKカuttingツールズ株式会社

〒485-8510 愛知県小牧市大字岩崎2808



www.ntkcuttingtools.com/jp/contact/

サンプル依頼 お問い合わせはこちら

